

## Clear 1500

Удобный в использовании лак – идеальное соотношение цены и качества

Используя лак Clear 1500, вы получаете нужный результат быстро и по доступной цене. Благодаря применению универсальных отвердителей и разбавителей, лак Clear 1500 подходит для всех типов ремонта.


### Простая пропорция смешения

Простая пропорция смешения 2:1 + 10-20% позволяет малярам без лишних проблем и дополнительного обучения перейти на лак Clear 1500, благодаря чему вы получаете хороший результат, не прерывая технологического процесса


### Простое нанесение для хорошей отделки

Быстрый и простой в работе лак Clear 1500 наносится всего в два слоя со временем выдержки между ними 10 минут. Короткое время сушки, хорошие свойства отверждения и легкость полировки гарантируют идеальную отделку.


Характеристики	Преимущества
<ul style="list-style-type: none"> <li>Простой в использовании продукт, позволяющий получить неизменно хороший результат</li> <li>Легкость нанесения</li> <li>Классическая пропорция смешения: 2:1 + 10-20%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Идеальное соотношение цены и качества</li> <li>Повышение уверенности пользователя</li> <li>Дополнительное обучение не требуется</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Хорошие свойства отверждения и легкость полировки</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Больше довольных клиентов</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Используется с универсальными отвердителями и разбавителями</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Универсальный лак для всех типов ремонта</li> </ul>




2:1 + 10-20%




D1




2 x 1



(подача самотеком)  
1,2-1,4 мм  
2-4 бар



между слоями:  
5-10 минут  
перед сушкой:  
10-15 минут



10-12 ч. при 20°C  
30-45 мин. при 60°C

## Правильный выбор для вашего бизнеса

Clear 6000 HS Antiscratch	<ul style="list-style-type: none"> <li>Лучший лак в своем классе с превосходным блеском</li> </ul>
Clear 5000 HS	<ul style="list-style-type: none"> <li>Универсальный двухкомпонентный лак</li> </ul>
Clear 3000 Fast Antiscratch	<ul style="list-style-type: none"> <li>Лак для быстрого ремонта, особенно в холодном климате, быстро высыхает в естественных условиях, снижает риск попадания пыли</li> </ul>
Clear 1500	<ul style="list-style-type: none"> <li>Удобный и универсальный в использовании лак, лучшее соотношение цены и качества</li> </ul>

### Рекомендации по смешению Clear 6000 HS Antiscratch

2 : 1 : 10-20%	20°C	30°C	40°C
	Flexi Hardener Fast Thinner Fast	Flexi Hardener Fast Thinner Medium	Flexi Hardener Medium Thinner Medium
	Flexi Hardener Fast Thinner Medium	Flexi Hardener Medium Thinner Medium	Flexi Hardener Medium Thinner Medium/Slow
	Flexi Hardener Fast Thinner Medium	Flexi Hardener Medium Thinner Medium	Flexi Hardener Slow Thinner Slow
	Flexi Hardener Medium Thinner Medium	Flexi Hardener Slow Thinner Slow	Flexi Hardener Slow Thinner Slow

### Рекомендации по смешению Clear 3000 Fast Antiscratch

2 : 1 : 10-20%	20°C	30°C	40°C
	Hardener Fast / Flexi Hardener Fast Thinner Fast	Hardener Fast / Flexi Hardener Fast Thinner Fast / Medium	Hardener Fast / Flexi Hardener Fast Thinner Fast / Medium
	Hardener Fast / Flexi Hardener Fast Thinner Fast / Medium	Hardener Medium / Flexi Hardener Medium Thinner Fast / Medium	Hardener Medium / Flexi Hardener Medium Thinner Medium / Slow
	Hardener Medium / Flexi Hardener Medium Thinner Medium	Hardener Medium / Flexi Hardener Medium Thinner Medium / Slow	Hardener Medium / Flexi Hardener Medium Thinner Medium / Slow

### Рекомендации по смешению Clear 1500, Clear 5000 HS

2 : 1 : 10-20%	20°C	30°C	40°C
	Hardener Fast Thinner Fast	Hardener Fast Thinner Fast	Hardener Fast/Medium Thinner Medium
	Hardener Fast / Medium Thinner Medium	Hardener Medium Thinner Medium Thinner Slow	Hardener Medium Thinner Medium / Slow
	Hardener Fast / Medium Thinner Medium	Hardener Medium Thinner Medium Thinner Slow	Hardener Slow Thinner Slow
	Hardener Medium Thinner Medium	Hardener Slow Thinner Slow	Hardener Slow Thinner Slow

# Правильный выбор для вашего бизнеса ...



## Clear 6000 HS Antiscratch

Лучший лак в своем классе с превосходным блеском

Лучший лак в своем классе с превосходным блеском. Возможности широкого разнообразия нанесений - это стандарт для лака Clear 6000 HS Antiscratch. При простой пропорции смешения 2:1 + 10-20% и выборе отвердителя Dynacoat Flexi Hardener Fast, Medium или Slow, маляры гарантированно получают идеальный результат при низкой и высокой температурах, как при выполнении точечного ремонта, так и при полной перекраске.

**Оптимизация для лучших результатов**  
Благодаря превосходному сочетанию растекаемости и отверждения лак Clear 6000 HS Antiscratch легко наносится всего в два слоя при коротком времени межслойной выдержки (5–10 минут). Низкий расход материалов, отличная полировка и великолепный блеск превращают этот продукт в идеальный выбор для всех типов ремонта.

### Гарантированная долговечность покрытия

В качестве универсального решения для ремонта, лак Clear 6000 HS Antiscratch предлагает превосходное качество финишного покрытия при нанесении на все базовые покрытия Dynacoat как на основе растворителя, так и на водной основе. В зависимости от вида ремонтных работ: точечного ремонта, покраски нескольких панелей или полной перекраски автомобиля, выбирайте лак, который идеально зарекомендовал себя в любых условиях кузовных цехов.

Характеристики	Преимущества
<ul style="list-style-type: none"> <li>Превосходный внешний вид</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Превосходный блеск покрытия и растекаемость при нанесении дают идеальный конечный результат, удовлетворяющий взыскательным требованиям клиентов</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Удобство в использовании</li> <li>Простая пропорция смешения, удобный выбор компонентов</li> <li>Легкость полировки</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Легкое и контролируемое нанесение</li> <li>Отсутствие необходимости в специальном обучении</li> <li>Быстро и легко удаляются любые вкрапления пыли</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Короткое время выдержки между слоями (5–10 мин. при 20°C)</li> <li>Быстрая сушка (15–45 мин. при 60°C) в зависимости от используемого отвердителя</li> <li>Удобный выбор отвердителей и разбавителей</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Быстрый ремонт</li> <li>Ускорение технологического процесса</li> <li>Экономия времени и денег</li> <li>Снижение энергозатрат</li> <li>Ускорение технологического процесса, более высокая производительность</li> <li>Один лак для высококачественного ремонта в любых условиях</li> <li>Адаптация к разным условиям нанесения</li> <li>Больше свободы действий для маляра</li> <li>Хорошая прочность и долговечность покрытия</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Долговечный блеск</li> </ul>	



## Clear 5000 HS

Универсальный двухкомпонентный лак

Лак Clear 5000 HS подходит для различных вариантов ремонта, включая мелкий точечный ремонт, покраску нескольких панелей и полную перекраску автомобиля. В сочетании с отвердителями и разбавителями Dynacoat, лак Clear 5000 HS гарантирует высокую производительность, идеально подстраиваясь под различные условия кузовных цехов.

### Правильный результат с первого раза

Лак Clear 5000 HS смешивается в классической пропорции 2:1 + 10-20%. Его легко наносить, маляры могут быть уверены – результат ремонта будет великолепным с первой попытки. Лак Clear 5000 HS отлично полируется, что сокращает затраты времени, труда и материалов, необходимых для полного ремонта, соответственно, растет эффективность и прибыльность кузовного цеха.

### Высокая производительность

Удобство нанесения, растекаемость и равномерность покрытия, короткое время межслойной выдержки, делают лак Clear 5000 HS фаворитом у маляров. Клиенты получают долговечное покрытие с высокой стойкостью к царапинам.

Характеристики	Преимущества
<ul style="list-style-type: none"> <li>Один лак для высококачественного ремонта всех типов</li> <li>Легко наносится</li> <li>Классическая пропорция смешения: 2:1 + 10-20%</li> <li>Высокая стойкость покрытия</li> <li>Использование универсальных отвердителей и разбавителей</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Один многофункциональный лак</li> <li>Универсальное решение в одном продукте</li> <li>Повышение уверенности пользователя</li> <li>Стабильно качественный результат</li> <li>Легкость обучения персонала</li> <li>Высокое качество при любых условиях нанесения</li> <li>Больше довольных клиентов</li> <li>Сокращение расхода материалов, экономия капиталовложений в товарные запасы</li> </ul>



2:1 + 10-20%	D1	2 x 1	(подача самотеком) 1,2-1,4 мм 2-4 бар	между слоями: 5-10 минут перед сушкой: 10 мин	Hardener Fast 8 ч. при 20°C 20 мин. при 60°C

## Clear 3000 Fast Antiscratch

Двухкомпонентный лак для быстрого точечного ремонта и покраски небольших деталей

Лак Dynacoat Clear 3000 Fast Antiscratch – это быстросохнущий лак для точечного ремонта и покраски небольших деталей. Идеален для мелкого точечного ремонта при низких температурах. Лак Clear 3000 Fast Antiscratch дает сочетание превосходного внешнего вида и быстрой сушки.

### Простое смешение и нанесение

Хорошие свойства распыления и возможности нанесения поверх базового покрытия, как на основе растворителя, так и на водной основе. Лак Clear 3000 Fast Antiscratch удобен в применении. Может использоваться с серией отвердителей Flexi hardeners и с действующими отвердителями для лаков в ассортименте Dynacoat. Позволяет малярам контролировать ситуацию, быстро и эффективно получая нужный результат.

### Ускоренное время сушки

Лак Clear 3000 Fast Antiscratch быстро сохнет при 20°C, так что высыхание от пыли достигается всего за 15 минут. Значительно снижает риск попадания пыли, сокращает время, необходимое для полировки. Окрашенные детали готовы к дальнейшей обработке уже через три часа. Кроме отличных свойств сушки в естественных условиях, этот универсальный быстросохнущий лак также подходит для окрасочных камер.

Характеристики	Преимущества
<ul style="list-style-type: none"> <li>Идеальный продукт для точечного ремонта и покраски небольших деталей, в том числе при низкой температуре</li> <li>Короткое время выдержки в окрасочной камере – 10 минут при 60°C</li> <li>Короткое время сушки от пыли</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Возможность эффективного быстрого ремонта</li> <li>Снижает риск попадания пыли</li> <li>Облегчает процесс полировки</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Хорошие свойства распыления и легкость нанесения</li> <li>Классическая пропорция смешения: 2:1 + 10-20%</li> <li>Быстрое отверждение в естественных условиях</li> <li>Длительный срок жизни готовой смеси</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Сокращение количества переделок</li> <li>Повышение уверенности пользователя</li> <li>Гибкий выбор оборудования для сушки, что позволяет сократить энергозатраты</li> <li>Эффективный расход материалов для ремонта</li> </ul>



2:1 + 10-20%	D1	2 x 1	(подача самотеком) 1,2-1,4 мм 2-4 бара	между слоями: 3-5 мин. перед сушкой: 5-7 мин.	Flexi Hardener Fast 2 часа при 20°C 8 мин. при 60°C